


Nom:
 Adresse:

 Tel:
[mail:](mailto:contact@echosnature.com)







Nous comptons sur votre discrétion lors d'éventuelles comparaisons de prix Merci

Référence	Désignation	Qté	Prix Hors Taxe Unitaire	Prix HT	Prix Remisé
4 260 440 001	VMC VENT AXIA KINETIC PLUS Groupe double flux à récupération d'énergie. Gamme Vent-Axia, une des plus compacte et complète du marché. jusque 440m3/h, Equipement de série: Commande permettant une programmation journalière. Piloter par un hygrostat qui gère l'unité en fonction du taux d'humidité et agit directement sur les 3 vitesses. Ecran LCD intégré avec commande plug-n-play automatique, qui détectera la connexion de n'importe quel régulateur ou capteur supplémentaire sans aucune programmation. Capacité de refoulement de 200 Pa, poids 23kg, connexions amovibles horizontalement ou verticalement, panneau de commande amovible face avant ou face arrière. CE pose au sol ou au mur. Filtre G3 de série, protection antigel et protection de chauffage. Rendement 92%, moteurs EC courant continu ultra silencieux. Cliquez sur le lien pour la fiche technique: http://2doc.net/7qi70	1	2978,46	2978,46	1787,08
9370	COLLECTEUR INTERMEDIAIRE 6-75/125 Caisson en tôle acier galvanisé avec revêtement intérieur insonorisant pour le raccordement de 6 conduits flexibles flexpipe en diamètre 75mm. Les piquages sont interchangeables avec la trappe de nettoyage pour permettre le branchement de conduits en ligne ou en coude à 90°. Connexion côté silencieux ou groupe KWL en 125mm.	1	235,00	235,00	173,88
2985	COLLECTEUR INTERMEDIAIRE 10 piquages FRS-VK 10-75/160 Caisson en tôle acier galvanisé avec revêtement intérieur insonorisant pour raccordement de 10 conduits flexibles flexpipe en diamètre 75mm. Les piquages sont interchangeables avec la trappe de nettoyage pour permettre le branchement des conduits en ligne ou en coude à 90°. Connexion côté silencieux et groupe KWL en 160mm.	1	280,00	280,00	207,17
677	SILENCIEUX FSD 125 Gaine Accoustique circulaire souple en aluminium. Tube intérieur perforé protégeant un isolant acoustique d'une épaisseur de 50mm. Equipé de joints à lèvres à chaque extrémité permettant l'emboîtement dans un conduit ou relié à l'aide de manchette souple de type BM 125 au groupe KWL ou ventilateur diamètre 125 mm.	2	69,00	138,00	102,11



* FRS-VK 6-75/125



9431	PLENUM FRS-DKV 2-75/125 Plénum 2 piquages en acier galvanisé pour montage en mur ou plafond pour raccordement bouche aspiration ou soufflage en diamètre 125mm. Raccordement jusque 2 gaines flexpipe 75mm pour obtenir un débit soufflage ou aspiration de 15/30/45/60m3/h en 1 point. Le tuyau côté diamètre 125mm doit être coupé pour obtenir l'épaisseur du plafond ou mur.	10	59,00	590,00	436,54
					
942	BOUCHE EXTRACTION KTVA 125 Bouche en matière synthétique blanche antichoc, réglable pour l'extraction de l'air dans tous types de locaux, adaptée au plénum de diamètre 125mm.	6	18,00	108,00	79,91
					
2737	BOUCHE INSUFFLATION KTVZ 125 Bouche en matière synthétique blanche antichoc, réglable pour soufflage dans tous types de locaux, adaptées au plénum de diamètre 125mm.	6	20,00	120,00	88,79
					
2913	FLEXPipe CONDUIT de VENTILATION FLEXIBLE FRS-R75 Tuyau flexible en PEHD à paroi intérieure lisse et antistatique, prévu pour un débit de 30 à 35m3/h. Diamètre extérieur 75mm. Bobine de 50m.	2	255,00	510,00	377,35
					
2916	JOINTS TORIQUES FRS-DR 75 pochette de 10 pièces. Joints se plaçant à chaque jonction avec le conduit flexpipe FRS75 en diamètre 75mm. Flexpipe/Manchon femelle ou Flexpipe/Collecteur ou Flexpipe/Plénum.	3	18,00	54,00	39,95
					

Total HT remisé	3292,76
Transport HT	35,00
Total HT avec Transport	3327,76
TVA 19,6%	652,24
TOTAL TTC livré	3980,00

Nous vous remercions vivement de la confiance portée à notre entreprise
Recevez, Madame, Monsieur, nos plus cordiales et écologiques salutations

Echos Nature